



ВСТРОЕННЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

Высокоэффективный и бесшумный радиальный вентилятор обеспечивает высокую эффективность вытяжки

РАСШИРЯЕМАЯ РАБОЧАЯ ЗОНА

Открывающиеся боковые панели позволяют расширить рабочую зону. Доступно 3 позиции.

УДОБНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Оснащен индикатором засорения фильтра, индикатором направления вращения вентилятора, выключателем и счетчиком рабочего времени. TOFILbench также оснащен 2 штекерами 230 В и 1 штекером для сжатого воздуха для ручного инструмента оператора.

ОЧИЩАЕМЫЕ КАРТРИДЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Высококачественные и легко очищаемые картриджные фильтры обеспечивают длительный срок службы и низкие эксплуатационные затраты

ПОДДОН ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ

Поддон для легкого удаления собранной пыли.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Тип фильтра	Картридж
Фильтрующий материал	
Стандарт	nanoBLEND FR
Опционально	polyMIGHT PTFE 65
Количество кассетных фильтров	2
Фильтрующая поверхность	
Стандарт	40 м ²
Опционально	30 м ²
Эффективность фильтрации	
Стандарт	F9 Class
Опционально	H13/H14 Class

КОМПЛЕКТАЦИЯ

TOFILbench w/ nanoBLEND Filter	TBENCH - NB
TOFILbench w/ polyMIGHT PTFE 65	TBENCH-PTFE

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

nanoBLEND FR Filter	450/450/500/B135FR
polyMIGHT PTFE 65 Filter	450/450/500/265PTFE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность экстракции	2600 м ³ /ч
Размеры (W x L x H)	890 x 810 x 1.760 мм
Мощность	1,5 kW - 1.500 rpm
Напряжение сети	480 V - 60 Hz
Уровень шума	67 dB(a)

